



Zubehör

WIKORA

SolarSpeicherSysteme

Yapı elemanı/ Açıklama Sipariş no

Termik depo WBO 120 T/160T

Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400318
numarasız
400052
400201

Yatay depo WBL 150-200

Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 3kW (depo rengini lütfen belirtin) 230 V
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez, delik montajı için
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay

400007
400030
ohne Nr.
400052

Yuvarlak depo

WBO Uno WBO 120 - 200

Daldırma kılıflı ek kurulum ısı düzenleyicisi
Daldırma kılıflı ve sınırlayıcı ek kurulum ısı düzenleyicisi
Düzenleyicili ve sınırlayıcı Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 3kW, uzunluk 400mm
Flanş plakalı ve flanş kaplamalı 230 V
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R 3/4
E- kollu ve flanş kapaklı flanş plakası
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Daldırma duyargası Ø 6,5 mm düzenleme R 1 1/2
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400304
400305
400204
39788
400006
numarasız
400052
400314
400201

WBO 300 - 500

Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm
Flanş plakalı (Ø 180 mm, E- ısıtıcı çubuk için E- kollu) ve kapama kapağı 230 V ya da 400 V
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm
Flanş plakalı (Ø 180 mm, E- ısıtıcı çubuk için E- kollu) ve kapama kapağı 400 V
Yapı seti Cu- kaburga boru ısı eşanjörü 1,0 m² flanş plakasına monte
Elektrik ayrılma için iki adet yalıtım vidalamaları dahil
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400313

400164
400792
400318
numarasız
400052
400201

WBO 751 - 2000

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V
Flanş ısıtma elemanı 9/18 kW, uzunluk 320 mm, 400 V
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400397
400398
400396
numarasız
400052
400201

Rundspeicher WBO

DUO WBO 300 - 502

DUO

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V
Yapı seti Cu- kaburga boru ısı eşanjörü 1,0 m² flanş plakasına monte
Elektrik ayrılma için iki adet yalıtım vidalamaları dahil
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1
elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400397

400398.
400792
400318
400397
400398
numarasız
400052
400201

WBO 753 - 2002 DUO

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V
Flanş ısıtma elemanı 9/18 kW, uzunluk 320 mm, 400 V
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)
Omega- yay
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400397
400398
400396
numarasız
400052
400201

Elektro ısıtıcı çubukları sürekli işletme için uygun değil



Zubehör

WIKORA

SolarSpeicherSysteme

Yapı elemanı/ Açıklama

Sipariş no.

Yüksek verim deposu WP/ SOL 302- 502

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	400397
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V Yapı seti Cu- kaburğa boru ısı eşanjörü 1,0 m ² flanş plakasına monte	
Elektrik ayırma için iki adet yalıtım vidalamaları dahil	400792
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez G1	400318
elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	400397
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400398
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400201

Yüksek verim deposu WBO H**WBO 300 – 500 H**

Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 3- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 400 mm	400 623
Flanş plakalı (Ø 180 mm, E- ısıtıcı çubuk için E- kollu) ve kapama kapağı 400 V	
Kapatma kapağı, 230 V, WBO 300 H, WBO 400 H ve WBO 500 H için uygun	
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 1- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400 617
Flanş plakalı (Ø 180 mm, E- ısıtıcı çubuk için E- kollu) ve kapama kapağı 400 V	
Kapatma kapağı, 230 V ya da 400 V, WBO 400 H ve WBO 500 H için uygun	
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400618
Flanş plakalı (Ø 180 mm, E- ısıtıcı çubuk için E- kollu) ve kapama kapağı 400 V	
Kapatma kapağı, 400 V, WBO 400 H ve WBO 500 H için uygun	
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R 3/4	400 170
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400 201

WBO 750 – 1000 H

Flanş ısıtma elemanı 9/18 kW, uzunluk 320 mm, 400 V	400396
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400201

Gasstandspeicher GS 117-192

Egzoz kontrolü	039582
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R 3/4	039788
Tek kumanda	039110
Termik egzoz kapağı HOK 80 W	090062
Sirkülasyon bağlantı aksesuarı GS 117	095090
Sirkülasyon bağlantı aksesuarı GS 152	096090
Sirkülasyon bağlantı aksesuarı GS 192	097090

Güneş enerjisi katman kombine depo Wikosol Twin Trivalent 600–800

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V	400398
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052

Güneş enerjisi katman kombine depo Wikosol 803–2003

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V	400398
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Sirkülasyon aksesuarı	400272

Güneş enerjisi katman kombine depo Wikosol 804-2004

3- yollu vana WIK-UV 3/4", 230 V	elektrik
ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	
Elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 400 V	400398
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Sirkülasyon aksesuarı	400272

Elektro ısıtıcı çubukları sürekli işletme için uygun değil

Yapı elemanı/ Açıklama**sipariş no.****Güneş enerjisi kombine depo WPKR Twin 600–1000**

3- yollu vana WIK-UV 3/4", 230 V	02327
Daldırma kılıflı kurulum ısı düzenleyicisi	400304
Daldırma kılıflı ve sınırlayıcı kurulum ısı düzenleyicisi	400305
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R ¾ kol montajı için 3/4	039788
elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	400397
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400398
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400201
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Sirkülasyon bağlantı aksesuarı R 3/4	096090

Güneş enerjisi kombine depo WPK/WPKR 750–1000

Daldırma kılıflı kurulum ısı düzenleyicisi	400304
Daldırma kılıflı ve sınırlayıcı kurulum ısı düzenleyicisi	400305
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R ¾ kol montajı için 3/4	039788
elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	400397
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400398
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400201
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Sirkülasyon bağlantı aksesuarı R 3/4	096090

Tampon Depo sıhhi WPS 200-1500

Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R 1 ¼ , WPS 200 – 500 için	39789
Correx- yabancı akım anodu- bakım gerektirmez R 1 ¼ , WPS 750 – 1500 için	400170.
Cu- kaburga boru ısı eşanjörü (bakınız sayfa 29)	
Flanş contası Ø 280 mm	400359
elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V	400397
Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 ½, uzunluk 500 mm	400398
Elektrik- ısıtıcı elemanı 9/18 kW, Ø 280 mm, uzunluk 450 mm	400396
Flanş desteği Ø 280 mm	400790
Flanş kapağı Ø 280 mm emayeli	04504
Kol Rp ¾	400782
Kol Rp ¾	400783
Kol Rp 1	400784
Kol Rp 1/4	400785
Kol Rp 1 1/2	400786
Kol Rp 2	400787
Kol Rp 2 1/2	400788
Kol Rp 3	400789
NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)	numarasız
Omega- yay	400052
Flanş vida seti	400791
Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V	400201

Elektro ısıtıcı çubukları sürekli işletme için uygun değil



Zubehör

WIKORA

SolarSpeicherSysteme

Yapı elemanı/ Açıklama

Sipariş no.

Tampon depo ısıtma WPH / WPB 300–2000

Cu- kaburga boru ısı eşanjörü (bakınız sayfa 29)

Flanş contası Ø 280 mm

Flanş desteği Ø 280 mm

Flanş kapağı Ø 280 mm kaba

Kol Rp 1/2

Kol Rp 3/4

Kol Rp 1

Kol Rp 1 1/4

Kol Rp 1 1/2

Kol Rp 2

Kol Rp2 1/2

Kol Rp 3

NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)

Omega- yay

Flanş vida seti

400359

400790

03816

400782

400783

400784

400785

400786

400787

400788

400789

numarasız

400052

400791

Güneş enerjisi tampon depo ısıtıcı WPR 500–2000

Daldırma kılıflı kurulum ısı düzenleyicisi

Daldırma kılıflı ve sınırlayıcı kurulum ısı düzenleyicisi

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 1/2, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V 400397

Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 1/2, uzunluk 500 mm 400398

NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)

Omega- yay

Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

400304

400305

400397

400398

numarasız

400052

400201

Güneş enerjisi tampon depo ısıtıcı WPR 750–2000

3- yollu vana WIK-UV 3/4", 230 V

Daldırma kılıflı kurulum ısı düzenleyicisi

Daldırma kılıflı ve sınırlayıcı kurulum ısı düzenleyicisi

elektrik ısıtıcı çubuğu 1- 6 kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 1/2, uzunluk 500 mm, 230 V ya da 400 V 400397

Yapı seti elektrik ısıtıcı çubuğu 7,5- kW düzenleyicili ve sınırlayıcı R 1 1/2, uzunluk 500 mm 400398

NTC- Duyargası (lütfen ısıtma cihazını belirtin)

Omega- yay

Isı düzenleyicili Duvar kumanda kutusu 230 V/ 24V

02327

400304

400305

400397

400398

numarasız

400052

400201

Elektro ısıtıcı çubukları sürekli işletme için uygun değil



Cu- kaburga boru ısı eşanjörü WPS/ WPH/WPB (düz uygulama)

Teknik veri

Flanş düzen armatürlü (elektrik ayrılma) işletme basıncı en fazla 25 bar, sıcaklık en fazla 95 °C , dışı galvaniz kaplı

Tesimat

Tip WT . . H ısıtıcı tampon deposu için (sadece özel uygulama da WPH flanş ile mümkün) Ø 280 flanş için flanş plakası üzerine bir vida seti, disk, ve conta ile monte, kartonla ambalaj.

Tip WT . . S emayeli sıhhi tampon depo için

Flanş plakası üzerine monte (Ø 280 flanş için emayeli) iki adet Yalıtım vidalı, flanş contası, vida ve disk.
Karton ambalaj

tip	Isıtma alanı ca. m ²	Ø ca. mm	Montaj derinliği mm	Bağlantı dişlisi	Yaklaşık ısı performansı			Ürün no	
					10/45 90 °C kW	55 °C kW	70 °C 80 °C kW		
WTN 13H	1,30	140	430	R ¾	7	16	2	28	400462 400394
WTN 18H	1,80	170	450	R ¾	10	22	3	42	400761 400762
WTT 23H	2,30	180	510	R 1	13	30	4	53	400763 400764
WTT 27H	2,70	180	530	R 1	17	36	5	70	400765 400766
WTT 31H	3,10	180	560	R 1	20	42	6	77	400767 400768
WTT 46H	4,60	180	790	R 1	23	52	7	90	400769 400770

Dikkat: uygulama da montaj derinliği kap çapı ile ilgili olarak göz önünde bulundurulmalıdır.

Karşı flanşsız flanş desteği

Basınç kademesi PN 10 DIN 2632	Ürün no
DN 25 PN 10	400771
DN 32 PN 10	400772
DN 40 PN 10	400773
DN 50 PN 10	400774
DN 65 PN 10	400775
DN 80 PN 10	400776
DN 100 PN 10	400777
DN 125 PN 10	400778
DN 150 PN 10	400779
DN 200 PN 10	400780
DN 250 PN 10	400781

Talep üzerine PN 6 ve PN 16